

# 1151 S SUPERMICRO X11SSi-LN4F

---



Supermicro X11SSi-LN4F. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1151 (Buchse H4), Verlustleistung (TDP): 80 W. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 1600,1866,2133 MHz, RAM-Speicher maximal: 64 GB. Festplatten-Schnittstelle: Serial ATA III, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Motherboard Chipsatz: Intel® C236, Motherboardformfaktor: ATX. Ethernet Schnittstellen Typ: Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet

Artikel	301343
Herstellernummer	MBD-X11SSi-LN4F-O
EAN	0672042198139



## Zusammenfassung

---

Supermicro X11SSi-LN4F, Intel, LGA 1151 (Buchse H4), 80 W, E3-1200, DDR4-SDRAM, 1600,1866,2133 MHz

Supermicro X11SSi-LN4F. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1151 (Buchse H4), Verlustleistung (TDP): 80 W. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 1600,1866,2133 MHz, RAM-Speicher maximal: 64 GB. Festplatten-Schnittstelle: Serial ATA III, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Motherboard Chipsatz: Intel® C236, Motherboardformfaktor: ATX. Ethernet Schnittstellen Typ: Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet

## Merkmale

---

### Prozessor

Prozessorhersteller	Intel
Prozessorsockel	LGA 1151 (Buchse H4)
Anzahl unterstützter Prozessoren	1
Verlustleistung (TDP)	80 W
Intel® Xeon-Serie	E3-1200

### Speicher

Unterstützte Arbeitsspeicher	DDR4-SDRAM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	1600,1866,2133 MHz
RAM-Speicher maximal	64 GB
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten	4GB,8GB,16GB
ECC	Ja
Speicherspannung	1.2 V

### Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
WLAN	Nein
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet

### Erweiterungssteckplätze

PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse	2
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1

### Grafik

On-board Grafik Modell	Aspeed AST2400
------------------------	----------------

## Laufwerk Controller

Festplatten-Schnittstelle	Serial ATA III
RAID Level	0, 1, 5, 10
RAID-Unterstützung	Ja

## BIOS

BIOS-Typ	AMI
BIOS-SpeichergroÙe	16 MB
ACPI-Version	4.0

## Interne Anschlüsse

Anzahl USB 2.0 Schnittstellen	4
SATA III Anschlüsse	6
TPM-Verbinder	Ja
Zahl der COM Stecker	1

## Gewicht & Abmessungen

Breite	305 mm
Tiefe	224 mm

## Rückwandplatine Anschlüsse

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports	2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss	Ja
Anzahl COM Anschlüsse	1

## Funktionen

Motherboard Chipsatz	Intel® C236
Motherboardformfaktor	ATX
Trusted Platform Module (TPM)	Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version	1.2
RoHS-Kompatibel	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.