

FL Samsung CLX-4195FN 18/18S. FAX/LAN/ADF



Samsung CLX-4195FN. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Colour printing. Maximale Auflösung: 9600 x 600 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 18 ppm. Kopieren: Colour copying. Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Colour scanning. Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Colour faxing. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Kapazität der Papiereingabe (Standard): 250 sheets. Kapazität der Papierausgabe (Standard): 100 sheets. Direkter Druck. Produktfarbe: Black,White

Artikel	614518
Herstellernummer	CLX-4195FN/TEG
EAN	8806085033894

SAMSUNG

Zusammenfassung

Samsung CLX-4195FN, Laser, 9600 x 600 DPI, 250 sheets, A4, Direkter Druck, Black,White

Samsung CLX-4195FN. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Colour printing. Maximale Auflösung: 9600 x 600 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 18 ppm. Kopieren: Colour copying. Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Colour scanning. Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Colour faxing. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Kapazität der Papiereingabe (Standard): 250 sheets. Kapazität der Papierausgabe (Standard): 100 sheets. Direkter Druck. Produktfarbe: Black,White

Merkmale

Leistung

Drucktechnologie	Laser
Drucken	Farbdruck
Kopieren	Farbkopieren
Scannen	Farbscan
Faxen	Farbfaxen
Maximale Auslastung	40000 Seiten pro Monat
Marktpositionierung	Business
Digitaler Sender	Nein
Produktfarbe	Schwarz, Weiß
Duplex	Nicht unterstützt
Druckfarben	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen	4
Sparbetrieb	Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Direkter Druck	Ja
Standard-Schnittstellen	Ethernet,USB 2.0

Speichermedien

RAM-Speicher	256 MB
Integrierter Kartenleser	Nein
RAM-Speicher maximal	256 MB

Prozessor

Prozessor-Taktfrequenz	533 MHz
------------------------	---------

Druckgeschwindigkeit

Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	18 Seiten pro Minute
Maximale Auflösung	9600 x 600 DPI
Druckersprachen (Standard)	PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,SPL
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	18 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	19 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)	19 Seiten pro Minute
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)	14 s
Erste ausgegebene Seite (Farbe)	14 s

Kopieren

Max. Auflösung	600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4)	18 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	18 Kopien pro Minute
Zoombereich	25 - 400%
Maximale Anzahl Kopien	99 Kopien
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	16 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	16 s

Scannen

Optische Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ	Flachbett & ADF
Maximaler Scanbereich	216 x 297 mm
Maximale Scan-Auflösung	4800 x 4800 DPI
Scannen zu	E-mail,PC,USB
Unterstützte Bildformate	JPG
Unterstützte Dokumentenformate	PDF
Scantechnologie	CIS
Scan-Geschw. (ADF, A4)	16 Seiten pro Minute
Scan-Treiber	TWAIN,WIA

Fax

Fax-Auflösung (schwarz & weiß)	300 x 300 DPI
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s
Automatische Wahlwiederholung	Ja
Faxspeicher	6 MB
Faxweiterleitung unterstützt	Ja
Verzögertes Senden von Faxen	Ja

Geräuschemissionen

Geräuschpegel Kopierbetrieb	52 dB
Geräuschpegel Druckbetrieb	50 dB
Geräuschemission im Stand-by-Modus	4,9 dB

Energie

Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)	380 W
Typ Mobiles Gerät	1.48 kWh/Woche
Energieverbrauch (bereit)	50 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1 W

Software

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64
Mitgelieferte Software	Samsung Common Installer, Total Uninstaller, SPL/PCL6 print driver, PS print driver, TWAIN/WIA driver, PC Fax Utility, Easy Printer Manager, Easy Document Creator, Scan OCR program, Printer Diagnostics, View User's Guide, Lite SM, Set IP

Zertifikate

Energy Star-zertifiziert	Ja
Entspricht Blauem Engel	Ja

Eingangskapazität

Kapazität der Papiereingabe (Standard)	250 Blätter
Art der Papierzuführung	Kassette
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers	50 Blätter
Universalszufuhr	1 Blätter
Anzahl der Standard-Papierfächer	1

Ausgabeleistung

Kapazität der Papierausgabe (Standard)	100 Blätter
Max. Ausgabekapazität	100 Blätter

Papierbehandlung

Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Medientypen der Standardpapierzuführung	Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4,A5,A6
ISO-B-Formate	B5
Nicht-ISO Druckmedienformate	Vorstand, Folio, Karteikarte, Rechtlich, Brief, Oficio, Aussage
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5
Umschlaggrößen	7 3/4, 9, 10, C5, C6, DL
Maximale Druckgröße	216 x 356 mm
Benutzerdefinierte Medienbreite	76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 356 mm

Bildschirm

Eingebaute Anzeige	Ja
Anzeige	LCD
Textzeilen	4 Zeilen

Netzwerk

WLAN	Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Samsung Mobile Print
Ethernet LAN Datentransferraten	10,1000,10000 Mbit/s

Gewicht & Abmessungen

Breite	420 mm
Tiefe	448 mm
Höhe	426 mm
Gewicht	21,4 kg
Verpackungsbreite	555 mm
Verpackungstiefe	549 mm
Verpackungshöhe	598 mm
Paketgewicht	24,8 kg

Lieferumfang

Netzkabel enthalten	Ja
Garantiekarte	Ja
Schnellinstallationsanleitung	Ja

Betriebsbedingungen

Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 70%
Temperaturbereich in Betrieb	10 - 30 °C